

Znaki nakazu (C-1 do C-12)

Nakazy kierunku jazdy na skrzyżowaniu (C-1 do C-8), omijanie wysepek (C-9 do C-11) i ruch okrężny (C-12)

**Nakaz jazdy w prawo przed znakiem**

C-1

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w prawo bezpośrednio przed miejscem ustawienia znaku.

**Nakaz jazdy w prawo za znakiem**

C-2

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu (za znakiem).

**Nakaz jazdy w lewo przed znakiem**

C-3

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w lewo bezpośrednio przed miejscem ustawienia znaku.

**Nakaz jazdy w lewo za znakiem**

C-4

Nakazuje wykonanie manewru skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu (za znakiem).

**Nakaz jazdy prosto**

C-5

Nakazuje jazdę wyłącznie na wprost przez skrzyżowanie; zabrania skręcania i zawracania.

**Nakaz jazdy prosto lub w prawo**

C-6

Nakazuje jazdę na wprost lub skręt w prawo; zabrania skrętu w lewo oraz zawracania.

**Nakaz jazdy prosto lub w lewo**

C-7

Nakazuje jazdę na wprost lub skręt w lewo; zabrania skrętu w prawo.

**Nakaz jazdy w prawo lub w lewo**

C-8

Nakazuje skręt w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu; zabrania jazdy na wprost.

**Nakaz jazdy z prawej strony znaku**

C-9

Nakazuje ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni wyłącznie z jej prawej strony.

**Nakaz jazdy z lewej strony znaku**

C-10

Nakazuje ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni wyłącznie z jej lewej strony.

**Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku**

C-11

Zezwala na bezpieczne ominięcie wysepki lub przeszkody z prawej albo z lewej strony.

**Ruch okrężny (rondo)**

C-12

Nakazuje ruch dookoła wyspy w kierunku strzałek; w połączeniu z A-7 tworzy klasyczne rondo.

Kluczowe pułapki egzaminacyjne WORD — Nakazy manewrów (C-1 do C-12):

Przed znakiem (C-1, C-3) vs Za znakiem (C-2, C-4): Znaki C-1 i C-3 nakazują skręt *przed miejscem ustawienia znaku* (np. przed wysepką dzielącą jezdnię). Znaki C-2 i C-4 nakazują skręt *za znakiem* — czyli na najbliższym skrzyżowaniu.

Zakaz zawracania przy nakazach skrętu w lewo: Znak C-3, C-4 oraz C-7 nakazuje skręt w lewo, ale bezwzględnie zabrania zawracania (w przeciwieństwie do strzałki kierunkowej P-8b na jezdni, ze skrajnego lewego pasa, o ile nie zabraniają tego znaki).

Rondo — Zasady C-12: Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na którym pojazd znajdujący się na rondzie ma pierwszeństwo przed wjeżdżającymi. Wjazd na rondo wykonujemy bez kierunkowskazu; prawy kierunkowskaz włączamy wyłącznie przy zjeździe.

Znaki nakazu (C-13 do C-19)

Ścieżki rowerowe, ciągi pieszce, prędkość minimalna i wymagania techniczne pojazdów

**Droga dla rowerów**

C-13

Wyznacza drogę przeznaczoną wyłącznie dla kierujących rowerami i hulajnogami elektrycznymi.

**Koniec drogi dla rowerów**

C-13a

Oznacza koniec drogi dla rowerów i konieczność bezpiecznego włączenia się do ruchu ogólnego.

**Prędkość minimalna**

C-14

Zobowiązuje do jazdy z prędkością nie mniejszą niż liczba kilometrów na godzinę podana na znaku.

**Koniec prędkości minimalnej**

C-15

Odwołuje nakaz minimalnej prędkości określonej wcześniej znakiem C-14.

**Droga dla pieszych**


C-16

Wyznacza ciąg komunikacyjny przeznaczony wyłącznie dla pieszych; zakaz ruchu pojazdów.

**Koniec drogi dla pieszych**


C-16a

Oznacza koniec ciągu przeznaczonego wyłącznie dla pieszych.

**Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi**

C-17

Zobowiązuje pojazdy przewożące towary niebezpieczne do jazdy w kierunku wskazanym strzałką.

**Nakaz używania łańcuchów przeciwoślizgowych**

C-18

Nakazuje założenie łańcuchów przeciwoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych.

**Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwoślizgowych**

C-19

Oznacza koniec odcinka drogi wymagającego stosowania łańcuchów przeciwoślizgowych.

Zasady dróg dla pieszych i rowerzystów oraz prędkości nakazanej:

Znak łączony C-13 i C-16 (droga dla pieszych i rowerów): Gdy symbole rozdziela kreska pozioma — ruch pieszych i rowerów odbywa się wspólnie na całej szerokości (rowerzysta ustępuje pieszem). Gdy rozdziela je kreska pionowa — ruch jest rozdzielony na dedykowane pasy po odpowiedniej stronie.

Prędkość minimalna (C-14): Zobowiązuje kierującego do jazdy z prędkością nie mniejszą niż podana na znaku. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy warunki drogowe lub atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczną jazdę z tą prędkością.

Łańcuchy przeciwoślizgowych (C-18): Wymaga założenia łańcuchów na koła napędowe w warunkach zaśnieżenia lub oblodzenia. Dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych poruszających się danym odcinkiem drogi.